

# 製品仕様書

品名：ADA-MS212

型番：st-ad001

入力	電子バランス方式	2系統
	レベル	: 基準+4dBu 最大+24dBu
	インピーダンス	: 600Ω/10kΩ 切替
	コネクタ	: XLR3ピンメス×2
出力	電子バランス方式※	12系統
	レベル	: 基準+4dBm 最大+24dBm
	インピーダンス	: 50Ω以下
	コネクタ	: XLR3ピンオス×12
最小負荷インピーダンス	600Ω以上	
可変範囲	各出力共に -14dB (±1dB以内) ~+6dB (±1dB以内)	
周波数特性	25Hz~120kHz ±0.5dB以内	
残留雑音値	-92dB以下 (IEC-A)	
歪率	最大出力時 20Hz~20kHz 0.05%以下	
クロストーク	-82dB以下 (1kHz) -77dB以下 (8kHz)	
電源	AC100V ±10% 50Hz/60Hz	
消費電力	30W以下	
使用	連続	
動作環境	温度：-10°C~+45°C (屋内のみ)	
	湿度：30%~90% (結露のないこと)	
本体寸法	483(W)×44(H)×254(D)mm	
重量	4.4kg	

※ アンバランスでの使用も可能ですが、その場合は必ず3番：コールドを1番：アースに接続してください。